

CEKOL DL-50

Uniwersalny grunt głęboko penetrujący

- wzmacnia podłoże
- zwiększa przyczepność
- wyrównuje i zmniejsza chłonność
- paroprzepuszczalny i oddychający
- polecany pod farby

SILVER



ZASTOSOWANIE

CEKOL DL-50 jest emulsją do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych podczas wszelkich prac remontowo-wykończeniowych. Można ją stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych, luźne ziarenka piasku itp. Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Emulsja wzmacnia podłoże oraz zwiększa wytrzymałość i przyczepność do podłoża, stosowanych materiałów wykończeniowych. CEKOL DL-50 jest nietoksyczny i niepalny. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą powłokę, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem oraz jest odporna na działanie wody i czynników alkalicznych.

WYKONANIE

Emulsja jest gotowa do użycia. Produkt należy nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej 2 – 3 krotnie. Następną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej można przystąpić do kolejnych czynności np. tynkowanie, nakładanie gładzi, malowanie itp.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-C-81906:2003
Czas schnięcia:	w zależności od temperatury i wilgotności: ~ 6 h
Wydajność z 1 litra:	w zależności od chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m ²
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C ÷ 25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 1l	EAN: 5906474540019
Opakowanie 5l	EAN: 5906474540057
Opakowanie 10l	EAN: 5906474540101
CN	32091000
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż