

CEKOL GB-87

Biały grunt z kwarcem

- pod tynki elewacyjne
- pod okładziny naturalne



ZASTOSOWANIE

CEKOL GB-87 to grunt na bazie wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej, służący do przygotowania powierzchni przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków elewacyjnych na podłożach mineralnych. Produkt poprawia równomierność wiązania i ułatwia nakładanie kolejnych powłok. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. CEKOL GB-87 można stosować przed przyklejaniem okładzin naturalnych, takich jak kamień, granit czy marmur, w celu zwiększenia przyczepności oraz zapobiegania powstawaniu przebarwień.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki usuń pozostałości farb olejnych, luźne ziarenka piasku itp. Podłoże musi być czyste, zwarte i wolne od zafłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt zawiera kruszywo kwarcowe, co pozwala uzyskać szorstką powierzchnię i lepszą przyczepność. Po wyschnięciu, na podłożu powstaje biała, szorstka powłoka odporna na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem. Jest nietoksyczny i niepalny. Grunt występuje w kolorze białym. W celu uzyskania określonego koloru można go barwić dostępnymi barwnikami w postaci płynnych koncentratów pigmentowych lub past.

WYKONANIE

Przygotowanie gruntu: Przed użyciem wymieszaj, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.
Gruntowanie: Grunt nanosić na przygotowane podłoże równomiernie pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Sąsiadujące elementy chronić przed zanieczyszczeniem. Ewentualne, świeże zabrudzenia zmyć wodą.
Dalsze prace: Po całkowitym wyschnięciu powierzchni gruntowanej można przystąpić do dalszych, zaplanowanych prac.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-C-81906:2003
Czas schnięcia:	od kilku do 24 h w zależności od temperatury i wilgotności.
Wydajność:	z 1 kg około 3-4 m ² (w zależności od rodzaju i struktury podłoża może ulegać zmianom)
Temperatura stosowania i podłoża:	+5°C ÷ 25°C
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 4,5 kg	EAN: 5906474780057
Opakowanie 20 kg	EAN: 5906474780200
CN	32091000
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

1. Grunt nie wymaga rozcieńczania.
2. Produkt występuje w kolorze białym, może być barwiony.
3. Przed użyciem dokładnie wymieszać, aby ujednolicić konsystencję.
4. Nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.