

# CEKOL PI-01

## Impregnat do betonu architektonicznego

- Tworzy powłokę ochronną
- Zabezpiecza przed wodą
- Wzmacnia efekt wizualny



### ZASTOSOWANIE

CEKOL PI-01 jest gotowym do użycia wodorozcieńczalnym, bezrozpuszczalnikowym preparatem do pielęgnacji i impregnacji betonu architektonicznego CEKOL BD-10 i tynku dekoracyjnego CEKOL TD-01. Może być również stosowany do zabezpieczenia innych powierzchni takich jak kamień elewacyjny, płyty betonowe czy cementowe tynki dekoracyjne.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć luźne ziarenka piasku. Powierzchnia tynku powinna być czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI

Zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, poprawia efekt wizualny wykonanej dekoracji oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

### WYKONANIE

Impregnowana powierzchnia powinna być czysta, zwarta i wolna od zatłuszczeń. Produkt należy nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Zabezpieczanie powierzchni impregnatem można rozpocząć po ok. 24 h od nałożenia betonu architektonicznego, czy innego tynku dekoracyjnego.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

---

## DANE TECHNICZNE

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Czas schnięcia:                   | w zależności od temperatury i wilgotności: 2 ÷ 24 h |
| Wydajność:                        | 8 ÷ 10 m <sup>2</sup> z 1 l                         |
| Temperatura stosowania i podłoża: | +5°C ÷ 25°C                                         |
| Produkt posiada:                  | Atest higieniczny                                   |
| Opakowanie 1l                     | EAN 5906474670051                                   |
| CN                                | 39100000                                            |
| Termin przechowywania             | 18 miesięcy                                         |

---

## UWAGI

Do wewnątrz i na zewnątrz  
Mrozo- i wodoodporny  
Wydajność do 10 m<sup>2</sup>/l