

CEKOL PRO X1

Dwufunkcyjna masa szpachlowa

- Wygładzanie finiszowe
- Spoinowanie płyt GK z taśmą

IDEALNIE BIAŁA



ZASTOSOWANIE

CEKOL PRO X1 jest przeznaczona do szpachlowania powierzchni betonowych, gipsowych, tynków cementowo – wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych oraz powłok malarskich charakteryzujących się wysoką przyczepnością do podłoża.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.

Gruntowanie: podłoża zwarte i czyste nie wymagają gruntowania. Podłoża silnie chłoneące, słabe lub osypujące się należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym z serii CEKOL DL.

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt umożliwia również spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Gładź należy stosować wewnątrz budynków, w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE

Przygotowanie masy: gładź jest gotowa do użycia. Aplikując wałkiem lub maszynowo masę należy wymieszać mieszadłem mechanicznym. W razie potrzeby można dostosować konsystencję, dolewając max. 1 litr wody na 20 kg masy. Efekt wydzielania się płynu na powierzchni masy w okresie jej przechowywania jest zjawiskiem naturalnym i w takiej sytuacji należy ją wymieszać do jednolitej konsystencji.

Spoinowanie płyt GK: nieoryginalne krawędzie płyt należy bezzwzględnie zagruntować gruntem CEKOL DL-80. Szpachlowanie spoin należy wykonać w co najmniej dwóch warstwach. Gotową masę nałożyć na spoinowaną powierzchnię, a następnie bezzwłocznie wtopić w nią materiał zbrojący – taśmę, fizelinę, siatkę. Spoinę należy ponownie wypełnić masą po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Szpachlowanie: produkt należy nanosić na powierzchnię stosując narzędzia ze stali nierdzewnej, odpowiedni wałek lub maszynowo. Następną warstwę najlepiej nakładać już we wczesnej fazie schnięcia pierwszej warstwy techniką „mokre na mokre” tzn. w momencie, gdy gładź nie przywiera do dłoni, a jej powierzchnia staje się matowa – po ok. 1 godzinie od nałożenia poprzedniej warstwy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, chroniąc od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13936 +AC Konstrukcje budowlane
	EN 15824 Na wewnętrzne ściany, słupy, sufity i ściany działowe
Temperatura stosowania:	+5°C do +35°C
Grubość warstwy:	do 3 mm
Wydajność z opakowania:	szpachlowanie do 20 m ²
	spoinowanie do 80 mb spoiny
Czas schnięcia:	uzależniony jest od grubości nałożonej warstwy i warunków otoczenia: ok. 6 godzin przy warstwie o grubości około 1-2 mm (w temperaturze ok. +22°C±2 °C i wilgotności 30%)
Przyczepność:	≥ 1,1 N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie:	> 350 N
Standard szpachlowania	Q1, Q2, Q3, Q4
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 5kg	EAN 5906474220058
Opakowanie 20kg	EAN 5906474220201
CN	32141090
Termin przechowywania	18 miesięcy

UWAGI

1. Produkt nakładać za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych.
2. Dalsze prace: po wyschnięciu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego o gradacji 150 - 220. Malowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.